

### 卫星 L 波段有源功分/合路器（4/8/12/16/24）



天杰腾有源 LD/LC 功分/合路单元采用标准的 19 英寸机箱，由电源、分路器、合路器、控制板等组成，可为 LNB 提供供电及监控，及为 BUC 传输 10MHz。设备具备键盘、显示屏及通信接口，可以在设备面板端进行本地操作，也可通过通信接口远程操作，整个系统性能可靠，工作灵活。

#### 特点：

- 工作异常时报警
- 电压、电流告警保护
- 电源热备份
- 支持为 LNB 馈电，13V/18V 可切换
- 支持为 BUC 传输 10MHz

#### 有源功分/合路单元

LD/LC-L1×4/4×1	4 路功分合路一体机
LD/LC-L1×8/8×1	8 路功分合路一体机
LD/LC-L1×12/12×1	12 路功分合路一体机
LD/LC-L1×24/24×1	24 路功分合路一体机

#### 性能指标

频率	0.95-2.15GHz
增益	0±1dB
功能特点	<ul style="list-style-type: none"><li>● 支持为 LNB 馈电及电流检测，馈电 13V/18V 可切换</li><li>● 支持为 BUC 透传 10MHz</li><li>● 显示屏</li><li>● 参数保存，上电恢复</li><li>● 告警门限可设定</li><li>● 具有本控/遥控功能</li></ul>



接口	SMA-50K（可选 N-50K）
供电接口	国标三芯电源插座
远控接口	RJ-45、 RS232/RS485
电压	AC 220
尺寸	19 英寸机箱，深度 495mm
温度	-10℃~+55℃